

Table des matières

Synchronisation automatique entre dépôt des projets et dépôts Redmine	3
--	----------

Synchronisation automatique entre dépôt des projets et dépôts Redmine

Ajout d'un fichier `synchro_depots_hg` pour cron dans `/etc/cron.d` :

[synchro_depots_hg](#)

```
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
###
2 * * * *     root    /root/scripts/synchro_depots_hg.sh
```

Écriture d'un script `synchro_depots_hg.sh` dans le dossier `/scripts/root` pour synchroniser les dépôts des projets Redmine avec les gestionnaires de révisions "publics" des projets.

[synchro_depots_hg.sh](#)

```
#!/bin/bash
for file in /srv/repos/hg/*; do
    if [ -d $file ]; then
        echo $file
        cd $file; hg pull -u
    fi
done
```

From:

<https://wikisio.lyceejeanbart.fr/> - **wikiSio**

Permanent link:

https://wikisio.lyceejeanbart.fr/doku.php?id=ouvert_a_tous:dafop_2014:redmine:configuration:serveur

Last update: **2022/12/03 07:45**

